



AHDVR008S08B

XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB



**SMART
SERIE**

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8MP, 8 ingressi video analogici o fino ad un massimo di 32 ingressi video IP. Compressione video H.265/H.265+/H.264/H.264+, dual streaming



AHDVR008S08B

XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 BNC + 8 IP / 32 IP (4K max) / 6 BNC+10 IP (4K max) / 4 BNC+12 IP (4K max) / 2 BNC+14 IP (4K max)
Uscite video principali	1 (HDMI - 4K@30Hz), 1 (VGA)
Ingressi/uscite audio	4 (RCA) / 1 (RCA)
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 8 (8MP@8fps), 8 (5MP@12fps), 8 (4MP@15fps), 8 (3MP@18fps), 8 (FULL-HD/HD/960H@25fps). IP: 32 (4MP/3MP/FULL-HD/HD/D1@25fps)
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	BNC: 8 (8MP@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, FULL-HD@30fps), 2 (4K@30fps). IP: 4 (4MP@30fps), 6 (3MP@30fps), 9 (FULL-HD, HD@30fps). MIX: 2 (4K@30fps), 3 (5MP@20fps), 4 (4MP@30fps), 4 (3MP@18fps), 4 (FULL-HD/HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF 2.4 (Profile S/T)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3

**AHDVR008S08B****XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB****FUNZIONI**

Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 ÷ 30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	15
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100 ÷ 240, 50 ÷ 60Hz
Altezza (mm)	43
Larghezza (mm)	215
Profondità (mm)	260
Peso del prodotto (g)	2500
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0