



AH KCAMS08ZA

TELEC. AHD VANDALDOME 4K, 2.7-13.5MM



**SMART
SERIE**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) vandaldome a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).



AH KCAMS08ZA

TELEC. AHD VANDALDOME 4K, 2.7-13.5MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|--|
| Sensore telecamera | 1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel |
| Tipo obiettivo | Autofocus, Motorizzato |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.7 ÷ 13.5 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 108.78÷32.27 (± 5%) |
| Campo visivo verticale (°) | 57.22÷18.15 (± 5%) |
| Campo visivo diagonale (°) | 130.54÷37.02 (± 5%) |
| Shutter elettronico (s) | 1/25÷1/25000 |
| Slow shutter | Sì |
| Zoom ottico telecamera | 5x |
| Sensibilità | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | >50 (AGC OFF) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Uscita video | AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) |
| Risoluzione video | 1920x1080 (Full-HD 1080p), 4MP, 4K (8MP), 5MP |

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|------------|---|
| Frame rate | AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@25fps. CVI: 8MP@12.5fps, 4/2MP@25fps |
|------------|---|

FUNZIONI

| | |
|---------------------------------------|---|
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC, HLC |
| Effetti digitali | Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | AWB, Manuale |
| Controllo guadagno automatico (AGC) | Sì |
| Titolazione telecamera | Sì |



AHKCAMS08ZA

TELEC. AHD VANDALDOME 4K, 2.7-13.5MM

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|--|-----------------------------|
| Distanza illuminazione led IR | 4 led 42 μ / 40m (Smart IR) |
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100 |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK10 |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Uscita video analogica | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) |

DATI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Assorbimento max (W) | 9 |
| Diametro (mm) | 159 |
| Altezza (mm) | 132 |
| Peso del prodotto (g) | 1400 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Minidome |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |



AHKCAMS08ZA

TELEC. AHD VANDALDOME 4K, 2.7-13.5MM

ACCESSORI



WMSVARI01A STAFFA DA MURO MINIDOME VARIFOCAL SMART

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.