



AHKIT008S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH



Kit composto da: 1x AHDVR008S02A, 2x AHBCAMS05VA, alimentatori e cartello area videosorvegliata



AHKIT008S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH

PRODOTTI IN KIT



AHBCAMS05VA TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8÷12 mm, risoluzione 5MP, contenitore waterproof IP67, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Progressive scan
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	32÷94
Campo visivo verticale (°)	18÷50
Campo visivo diagonale (°)	36÷111
Shutter elettronico (s)	Auto
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------	---

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	Sì
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì

**AHKIT008S05A****KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH****FUNZIONI**

Titolazione telecamera

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR

4 led 42 μ / 40m (Smart IR)Distanza massima con cavo coassiale
RG59 / UTP

300 / 100

Grado di protezione IP

IP67

Movimento telecamera su 3 assi

Sì

Uscita video analogica

CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione

12VDC

Assorbimento max (W)

9

Diametro (mm)

90

Profondità (mm)

250

Peso del prodotto (g)

1400

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Bullet

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 60

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 95



AHKIT008S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH

AHDVR008S02A XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB



Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici o 6 ingressi video analogici e 3 ingressi video IP o 4 ingressi video analogici e 5 ingressi video IP o 2 ingressi video analogici e 7 ingressi video IP o 16 ingressi video IP (Ingressi/Uscite di allarme presenti da S/N xxxxxxx-001).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 BNC / 16 IP (4K max) / 6 BNC+3 IP (4K max) / 4 BNC+5 IP (4K max) / 2 BNC+7 IP (4K max)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA)
Ingressi/uscite audio	4 (RCA) / 1 (RCA), G.711u, 64 kbps
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (128÷8192 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 8 (5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, HD@25fps). IP: 8 (4K), 12 (5MP), 16 (4MP, 3MP, 2MP, HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	BNC: 8 (5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, HD@25fps). MIX: 4 (5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps), 2 (5MP, 4MP, 3MP@30fps), 1 (4K@30fps). IP: 1 (4K), 2 (5MP), 3 (4MP), 4(3MP, 2MP, HD)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	80



AHKIT008S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	3
Funzioni principali	Zoom digitale, Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC, Watermarking, Funzione Instant playback

FUNZIONI

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì (Pelco-P, Pelco-D)
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 ÷ 30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	17
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100 ÷ 240, 50 ÷ 60Hz
Altezza (mm)	43
Larghezza (mm)	215
Profondità (mm)	260
Peso del prodotto (g)	2500



AHKIT008S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0



AHKIT008S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH



43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area Videosorvegliata".

DATI GENERALI

Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco

**AHKIT008S05A****KIT AHD SERIE SMART 5MP, 8CH****43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicabile a guida DIN	No
Corrente max erogata (A)	1,33
Tensione di alimentazione	100÷240 VAC (50÷60Hz)

DATI GENERALI

Connettore uscita	Jack
Alimentatore a spina	Si