



IPDCAMS05VA

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.8-12MM, IR 30M



**SMART
SERIE**

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.



IPDCAMS05VA

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.8-12MM, IR 30M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	33÷98
Campo visivo verticale (°)	19÷51
Campo visivo diagonale (°)	38÷116
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	5MP@20fps, 3MP@25fps, FULL-HD (1080p)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC



IPDCAMS05VA

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.8-12MM, IR 30M

FUNZIONI

Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led 14 μ / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	13,2
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	14,5
Diametro (mm)	119
Altezza (mm)	98
Peso del prodotto (g)	800
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPDCAMS05VA****TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.8-12MM, IR 30M****ACCESSORI****JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSVARI01A STAFFA DA MURO MINIDOME VARIFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.