



**IPKIT008S02PA**

**KIT IP IPNVR008S05PA - 2X IPBCAMS02ZA - ACC**



**SMART  
SERIE**

Kit IP composto da n° 1 art. IPNVR008S05PA, n° 2 telecamere art. IPBCAMS02ZA e accessori



**IPKIT008S02PA**

## KIT IP IPNVR008S05PA - 2X IPBCAMS02ZA - ACC

PRODOTTI IN KIT

**IPNVR008S05PA NVR 8CH, 5MP, POE, HDD 1TB**



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 9 ingressi IP 5MP (8 PoE), compatibile ONVIF 2.4.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ingressi video                             | 9 (5MP, 8PoE)                                   |
| Uscite video principali                    | 1 (HDMI), 1 (VGA), 1920x1080@60Hz               |
| Compressione video                         | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps) |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 9 (5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD / HD) @25fps       |
| Capacità hard disk in dotazione            | 1TB (8TB max)                                   |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                                | Linux embedded                                                                                      |
| Metodi di registrazione                          | Automatica, manuale, programmata, motion                                                            |
| Tipo di registrazione                            | Dual streaming                                                                                      |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea | 1 (5MP / 4MP@30fps), 2 (3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)                                          |
| Protocolli supportati                            | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P |
| Assegnazione IP                                  | Manuale, DHCP                                                                                       |
| Trasmissione criptata                            | SSL                                                                                                 |
| Larghezza di banda max (Mbps)                    | 60                                                                                                  |
| Controllo remoto da browser                      | Internet Explorer                                                                                   |
| Controllo remoto da software                     | Comelit Smart CMS                                                                                   |
| Controllo remoto da mobile                       | app Comelit View Smart (Android, iOS)                                                               |
| Utenti collegati contemporaneamente              | 3                                                                                                   |
| Funzioni principali                              | Zoom digitale, Watermarking, Funzione Instant playback                                              |



**IPKIT008S02PA**

**KIT IP IPNVR008S05PA - 2X IPBCAMS02ZA - ACC**

**FUNZIONI**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Motion detection (zone)  | 396            |
| Zone di privacy (n°)     | 3              |
| Perdita segnale video    | Sì             |
| Log sistema              | Sì             |
| Notifica e-mail          | Sì             |
| Registrazione pre-evento | 5 ÷ 30 secondi |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di connessioni/porte | 1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 100W max) |
| Fanless                   | Sì                                                                                         |

**DATI GENERALI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 65                   |
| Tensione di alimentazione (VAC)       | 100 ÷ 240, 50 ÷ 60Hz |
| Altezza (mm)                          | 43                   |
| Larghezza (mm)                        | 215                  |
| Profondità (mm)                       | 260                  |
| Peso del prodotto (g)                 | 2500                 |
| Tipo materiali di rivestimento        | Metallico            |
| Colore del prodotto                   | Nero                 |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 55             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90              |
| Accessori in dotazione                | Alimentatore, Mouse  |
| Backup sistema                        | USB 2.0              |



**IPKIT008S02PA**

**KIT IP IPNVR008S05PA - 2X IPBCAMS02ZA - ACC**



**IPBCAMS02VA TELEC. IP BULLET 2MP, 2.8 - 12MM, IR 40M**

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@20 ips, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/2.9" CMOS Progressive Scan                |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12                                    |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 33÷98                                       |
| Campo visivo verticale (°)                 | 19÷51                                       |
| Campo visivo diagonale (°)                 | 38÷116                                      |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷1/10000                                |
| Slow shutter                               | Sì                                          |
| Sensibilità                                | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)               | >52 (AGC OFF)                               |
| Filtro IR                                  | Meccanico                                   |
| Risoluzione video                          | 1920x1080 (Full-HD 1080p)                   |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)                  |
| Frame rate                          | 20fps                                                                                    |
| Protocolli supportati               | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                       |
| Utenti collegati contemporaneamente | 3                                                                                        |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP                         |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                        |



**IPKIT008S02PA**

**KIT IP IPNVR008S05PA - 2X IPBCAMS02ZA - ACC**

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Controllo remoto da mobile | app Comelit View Smart (Android, iOS) |
|----------------------------|---------------------------------------|

**FUNZIONI**

|                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motion detection (zone)               | 396                                                                                        |
| Zone di privacy (n°)                  | 3                                                                                          |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC                                                                                        |
| Effetti digitali                      | Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | D-WDR (50dB)                                                                               |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                                                       |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | AWB, Esterno, Interni, Manuale                                                             |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                                                         |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                                                         |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR  | 4 led 42 μ / 40m (Smart IR)   |
| Grado di protezione IP         | IP66                          |
| Movimento telecamera su 3 assi | Sì                            |
| Tipo di uscita LAN             | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |

**DATI GENERALI**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tensione di alimentazione      | 12VDC                 |
| Assorbimento max (W)           | 12                    |
| Alimentazione PoE              | Standard IEEE 802.3af |
| Diametro (mm)                  | 90                    |
| Profondità (mm)                | 250                   |
| Peso del prodotto (g)          | 1400                  |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso  |
| Tipo di case                   | Bullet                |



**IPKIT008S02PA**

**KIT IP IPNVR008S05PA - 2X IPBCAMS02ZA - ACC**

**DATI GENERALI**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                   | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -20 ÷ 60 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |

**IPKIT008S02PA****KIT IP IPNVR008S05PA - 2X IPBCAMS02ZA - ACC****43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO**

Cartello "Area Videosorvegliata".

**DATI GENERALI**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Altezza (mm)                   | 150     |
| Larghezza (mm)                 | 200     |
| Profondità (mm)                | 2       |
| Peso del prodotto (g)          | 40      |
| Tipo materiali di rivestimento | Acciaio |
| Colore del prodotto            | Bianco  |