



**IPNVR032N08NA**

**NVR 32CH, 4K, AI, HDD 2TB**



NEXT  
SERIE

Videoregistratore di rete (NVR) per 32 canali IP. Risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, dual streaming, supporta funzioni di video analisi (Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area), database targhe. Ingressi / uscite allarme. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.


**IPNVR032N08NA**
**NVR 32CH, 4K, AI, HDD 2TB**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Ingressi video	32Ch@8MP 6MP/ 1280×1024/ 960H/D1/CIF / 5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (8TB max)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	16
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP, ONVIF
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	112
Controllo remoto da browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	20
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme

**FUNZIONI**

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	4

**IPNVR032N08NA****NVR 32CH, 4K, AI, HDD 2TB****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0
---------------------------	--

**DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	15
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	3100
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore