



KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI



Il kit comprende: due citofoni serie Mini art. 2702W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno con 2 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5002. Il kit è espandibile con un altro citofono per ogni utente. Il posto esterno può essere installata a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

AWARDS





KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI

PRODOTTI IN KIT



ET5002 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSANTI

Posto esterno audio serie EXTRA con 2 pulsanti di chiamata. Cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore bianco. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95 x 135 x 6,5 mm (incasso) - 25 mm (parete)
Cablaggio 5 fili.

DATI GENERALI

Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	~* ~ 2 3 4 S1 S2
----------	------------------

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------



KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI



2701W CITOFONO MINI 1 PULSANTE, TRADIZIONALE

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica e pulsante apriporta. Dimensioni: 105x191x28mm

DATI GENERALI

Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	103
Profondità (mm)	30
Colore del prodotto	Bianco
Peso del prodotto (g)	260
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Tradizionale	Sì
--------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
-----------	--------------------------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	15÷16VDC
---------------------------	----------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	S 2 3 4 P1
Pulsanti totali (n°)	1

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

CARATTERISTICHE GENERALI

**KAE5062****KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI**

Assorbimento in chiamata (mA)	0,42
Assorbimento in comunicazione (mA)	0,35
Funzione pulsante apriporta	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Sistema audio	Sì
Suoneria elettronica	Sì



KAE5062

KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI



1200 TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	3
Corrente max erogata (A)	0,9

DATI GENERALI

Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	53
Profondità (mm)	65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì
Sistema Semplificato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	15
-----------------------------	----

**KAE5062****KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI****ACCESSORI****ET9150 SCATOLA INCASSO PER PULSANTIERA EXTRA KIT**

Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 134.5 x 93.5 x 25 mm

**ET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KIT**

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm

**1229 SUONERIA SUPPLEMENTARE**

Suoneria supplementare per la ripetizione di chiamata, direttamente comandabile dai morsetti S- e S+ delle staffe e/o dei citofoni sistema Simplebus, ViP e kit 8270. Montaggio a parete o su scatola serie civile 503. Dimensioni: 110x75x29 mm.