



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2



Il kit comprende: n° 1 art. CA2100P - pulsantiera CIAO da parete predisposta per 1/2/4 pulsanti, n° 1 art. 2738W - citofono MINI a 2 pulsanti, n° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza per pulsantiera CIAO, n° 1 art. CA9211 - 4 pulsanti singoli per pulsantiera CIAO, n° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio per pulsantiera CIAO, n° 1 art. 1209 - alimentatore kit video. Sistema digitale 2 fili Simplebus2.



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2

PRODOTTI IN KIT



CA9211 4 PULSANTI SINGOLI PER PULSANTIERA CIAO

Pulsante singolo da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.
Confezione da 4 pezzi.

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	14,3
Larghezza (mm)	48,6
Profondità (mm)	7,85
Colore del prodotto	Trasparente

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	4

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2



CA9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER PULS. CIAO

Pulsante doppia altezza da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao. Confezione da 2 pezzi.

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	29,1
Larghezza (mm)	48,6
Profondità (mm)	7,85
Colore del prodotto	Trasparente

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2



CA9213 1 PULSANTE AMPIO PER PULSANTIERA CIAO

Pulsante ampio da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	58,7
Larghezza (mm)	48,6
Profondità (mm)	7,85
Colore del prodotto	Trasparente

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2



CA2100P PULSANTIERA CIAO DA PARETE 1/2/4/8 P. S2

Pulsantiera modulare serie Ciao con frontale in alluminio pressofuso e retroilluminazione bianca a led dei cartellini portanome. Da completare con 1/2/4/8 pulsanti di chiamata (art. CA9213, CA9210, CA9211 e CA9212 rispettivamente) acquistabili separatamente. Dotata di una modalità di programmazione smart dei pulsanti. Provvista di supporto per l'installazione a parete. Alla pulsantiera è possibile affiancare (sia orizzontalmente, che verticalmente) fino a 4 moduli pulsanti art. CA2200P fino a raggiungere un numero massimo di 72 pulsanti di chiamata. Sistema digitale 2 fili Simplebus2.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	172
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	28
Tipo materiali di rivestimento	Lega di alluminio
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
-----------------------	--------------------------------------



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	27÷33 VDC (Bus)
Assorbimento in stand-by (W)	1,7
Assorbimento massimo (W)	7,6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	8
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Luminosità della retroilluminazione	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì
Segnalazioni visive stato impianto	Sì



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2



2738W CITOFOONO MINI 2 PULSANTI. S2

Citofono serie MINI per sistema Simplebus 2 con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi (chiamata centralino, attuatore e usi generici). Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Consente la gestione della chiamata fuori porta. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video Simplebus 2. Corredato del morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	103
Profondità (mm)	30
Colore del prodotto	Bianco
Peso del prodotto (g)	260
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	0.50mm, 0.5W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	22÷35VDC
---------------------------	----------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	L L CFP CFP
Pulsanti totali (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------

**KCA2061****KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2****CARATTERISTICHE GENERALI**

Assorbimento in chiamata (mA)	30
Assorbimento in comunicazione (mA)	30
Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione chiamata fuoriporta	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Sistema audio	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Suoneria elettronica	Sì



KCA2061

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. S2



1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110 ÷ 240 VAC
Corrente max erogata (A)	1,2
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	6

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	106
Profondità (mm)	89
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ

Sistema kit audio/video	Sì
-------------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	37
-----------------------------	----