



RF2MCW

CONTATTO MAGNETICO RADIO 2IN BIANCO



Il contatto magnetico wireless RF2MCW (bianco) è dotato di due ingressi ausiliari cablati per il collegamento e la trasmissione di ulteriori due zone indipendenti in centrale. Uno dei due ingressi può gestire contatti tapparella. Il contatto magnetico è dotato di due ampole reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Colore bianco.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN PLUS
awards 2014



RF2MCW

CONTATTO MAGNETICO RADIO 2IN BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo sensore | Contatto magnetico |
| Tecnologia wireless | Protocollo bidirezionale |
| Modulazione | GFSK |
| Banda frequenze radio (MHz) | 868.05 ÷ 869.95 |
| Eventi trasmessi | Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica |
| Supervisione | Sì |
| Ingressi ausiliari | 2 Zone cablate indipendenti |
| Protezione tamper | 2 antimanomissione e antistrappo |
| Normative EN | Immunità EMC EN 50130-4 |
| Posizioni magnete | 2 (destra/sinistra) |
| Bilanciamento delle zone cablate | NO, NC, EOL, DEOL |
| Tipo di centrale | VEDO / SECURHUB |
| Scheda radio per centrali Vedo | RF10VEDO/ RF32VEDO |

FUNZIONI

| | |
|--|--------|
| Configurazione da centrale | Sì |
| Indicatore qualità del segnale a bordo | Sì |
| Zona cablata rapida | Zona C |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tipo materiali di rivestimento | ABS |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 50 |
| Altezza (mm) | 92 |
| Larghezza (mm) | 22 |
| Profondità (mm) | 25 |
| Montaggio in superficie | Sì |
| Altezza magnete (mm) | 50 |

**RF2MCW****CONTATTO MAGNETICO RADIO 2IN BIANCO****CARATTERISTICHE HARDWARE**

| | |
|-----------------------------|----|
| Larghezza magnete (mm) | 11 |
| Profondità del magnete (mm) | 8 |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|-------|
| Portata massima di corrente del contatto (mA) | 26.00 |
| Corrente assorbita in stand-by (µA) | 4 |
| Tipo di contatto | Reed |
| Soglia di bassa tensione (V) | 2,6 |

BATTERIE

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo batteria | 1x litio 3V tipo CR123 (inclusa) |
| Codice Comelit batteria | 30007622 |
| Controllo livello batteria | Sì |