



**WIKIT004S02NA**

**KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB**



**SMART  
SERIE**

Il kit Wi-Fi è composto da n° 1 art. WINVR009S02NA e n° 4 art. WIBCAMS02FA. Alimentatori in dotazione. Per le caratteristiche tecniche complete consultare le relative schede tecniche



**WIKIT004S02NA**

## **KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB**

**PRODOTTI IN KIT**



### **WINVR009S02NASP NVR WIFI, 9CH, 2MP, HDD 1TB SPARE PART**

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi per 9 ingressi IP  
5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p),  
compatibile ONVIF 2.4.



**WIKIT004S02NA**

**KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB**



**WIBCAMS02FASP TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M SP**

Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 14 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR) per kit art. WIKIT004S02NA. Alimentatore in dotazione.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, P2P
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

**FUNZIONI**

Motion detection (zone)	Sì
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC



**WIKIT004S02NA**

**KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB**

**FUNZIONI**

Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	20 led 14 μ / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore

**WIKIT004S02NA****KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB****43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO**

Cartello "Area Videosorvegliata".

**DATI GENERALI**

Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco