


**WREL116****MODULO WI-FI GESTIONE PRESE 1 USCITA 16A**

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 1 uscita per comando carichi generici da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alla compatibilità con tutte le serie civili. È possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 1 uscita a relè da 16A per il comando di carichi generici a 240VAC fino ad un massimo di 4000VA AC1. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).



WREL116

MODULO WI-FI GESTIONE PRESE 1 USCITA 16A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----

FUNZIONI

Gestione luci	ON/OFF
---------------	--------

DATI GENERALI

Altezza (mm)	20
Larghezza (mm)	47,5
Profondità (mm)	47,5
Peso del prodotto (g)	40
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessione Wi-Fi	2.4 GHz
Uscita relè	1x16A@250VAC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230VAC / 50+60Hz
Numero di ingressi	2
Tipo di ingressi	Monostabile, Bistabile
Numero di uscite (n°)	1
Tipo uscita	Relè elettromeccanico
Assorbimento massimo (W)	0,45