

**WREL205****MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A**

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per comando luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo consente inoltre di visualizzare e monitorare il consumo di energia dei carichi collegati con la possibilità di impostare una soglia di corrente per la disattivazione dell'uscita al raggiungimento della soglia. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. È possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di luci a 250VAC fino ad un massimo di 750W per lampada incandescenti e alogene, 60W per lampade a LED e 250W per lampade fluorescenti compatte (CFL). Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).



WREL205

MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|----------------------|----|
| Montaggio ad incasso | Sì |
|----------------------|----|

FUNZIONI

| | |
|---------------------------------|----|
| Gestione temporizzazione uscite | Sì |
|---------------------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Gestione carichi | Sì |
|------------------|----|

| | |
|---------------|--------|
| Gestione luci | ON/OFF |
|---------------|--------|

DATI GENERALI

| | |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 17 |
|--------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 40 |
|----------------|----|

| | |
|-----------------|------|
| Profondità (mm) | 37,5 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------|----|
| Peso del prodotto (g) | 31 |
|-----------------------|----|

| | |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 55 |
|-----------------------------------|----------|

CONNETTIVITÀ

| | |
|---------------------------|---------|
| Tipo di connessione Wi-Fi | 2.4 GHz |
|---------------------------|---------|

| | |
|-------------|-------------|
| Uscita relè | 2x5A@250VAC |
|-------------|-------------|

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|------------------|
| Tensione di alimentazione | 230VAC / 50÷60Hz |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Numero di ingressi | 2 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------|------------------------|
| Tipo di ingressi | Monostabile, Bistabile |
|------------------|------------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Numero di uscite (n°) | 2 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|-----------------------|
| Tipo uscita | Relè elettromeccanico |
|-------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------|-----|
| Assorbimento massimo (W) | 1,2 |
|--------------------------|-----|