



**Morsetto sbarra collettore, per CU20x5(x10, x15)**

**Tipo** K20X10  
**Catalog No.** 002283

**Programma di fornitura**

Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre
accessori			morsetti per sbarre
Funzione			collegamento conduttore a banda o circolare
impiegabile per sbarre		mm	Cu 20 x 5 Cu 20 x 10 Cu 20 x 15
Sezione di collegamento conduttore a banda		mm	3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8 10 x 16 x 0,8 11 x 21 x 1 3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8 10 x 16 x 0,8 11 x 21 x 1 3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8 10 x 16 x 0,8 11 x 21 x 1
Corrente nominale d'impiego conduttore a banda	I <sub>e</sub>	A	100 160 200 250 400 630 100 160 200 250 400 630 100 160 200 250 400 630
Sezione di collegamento conduttore circolare		mm <sup>2</sup>	35 - 240 35 - 185 35 - 185 35 - 95 35 - 70 35 - 50

**Note**

Sezione di collegamento:

- Rigido
- A trefoli
- Flessibile con puntale

AK... morsetti →#079336

**Dati tecnici secondo ETIM 8.0**

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea IRea) / Morsetto barra collettore (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])

spessore della sbarra collettrice	mm	5 - 10
larghezza della sbarra collettrice	mm	20 - 20
adatto per		guida piatta
larghezza del morsetto	mm	38
sezione max. del conduttore	mm <sup>2</sup>	240
max. corrente d'esercizio nominale Ie	A	630
adatto per collegamento conduttore circolare		si
adatto per collegamento conduttore di settore		no
adatto per collegamento conduttore a nastro		si