




## MORSETTO EBC, M6 BARRA, 16 MM MAX FLANGIA

### CATALOG NUMBER

**EBCSP25**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Facile installazione alle flange della trave

One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N

Tre fori filettati M6 permettono il fissaggio di scatole elettriche direttamente sotto o a fianco della trave

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 172430

Material: Acciaio armonico

Finish: nVent CADDY Armour

Rod Size: 6

Hole Size: 10,5 mm

Flange Thickness: 16 mm Max

Torque: 3 N·m

Static Load: 450 N


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.

## DIAGRAMS

---



## AVVERTENZA

---

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**