

Excel Jack Senza Attrezzi Categoria 6 UTP Basso Profilo Bianco

Codice articolo: 100-215-WT

excel
without compromise.



✕ Conforme ISO, EN e TIA

✕ Più colori disponibili

✕ Basso profilo: profondità complessiva 28 mm

✕ Verifica Delta da parte di terzi

✕ Supporta Gigabit Ethernet

✕ Progettazione con terminazione toolless

Panoramica del Prodotto

Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 6, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone.

Il design dal profilo basso consente l'adattamento di questo jack nel pannello patch Excel 0.5U a 24 porte, generando una densità massima di 48 porte per 1U. Il connettore stesso è inserito all'interno di un alloggiamento in plastica ignifuga di alta qualità, il quale si apre a farfalla dal retro in modo da visualizzare i punti di terminazione IDC.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Presca / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	no
Categoria	6
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì

Excel Jack Senza Attrezzi Categoria 6 UTP Basso Profilo Bianco

Codice articolo: 100-215-WT




Colore Bianco

Sezione AWG da / a 22...26

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Larghezza	16,2 mm
Profondità	28,3 mm
Altezza	21,5 mm
Alloggiamento	ABS resistente agli urti
Contatti RJ45	Lega in bronzo fosforoso placcato nichel con placcatura in oro 50 micropollici
Contatti IDC	Lega di bronzo fosforoso placcata stagno
Vita RJ45	Minimo 750 inserzioni
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a +70 °C
Temperatura di funzionamento	Da -10 a +60 °C

Disegno prodotto



Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Fascetta per cavi in nylon	1
Tappo cablaggio	1

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali

Excel Jack Senza Attrezzi Categoria 6 UTP Basso Profilo Bianco

Codice articolo: 100-215-WT



ANSI/TIA 568-2.D

Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-215-BK	Excel Jack Senza Attrezzi Categoria 6 UTP Basso Profilo Nero
100-215-BK-24	Excel Jack Senza Attrezzi Categoria 6 UTP Basso Profilo Nero (Scatola da 24)
100-215-WT	Excel Jack Senza Attrezzi Categoria 6 UTP Basso Profilo Bianco
100-215-WT-24	Excel Jack Senza Attrezzi Categoria 6 UTP Basso Profilo Bianco (Scatola da 24)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.