

## Scheda tecnica/Data Sheet: 146106



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description   |
|------|---|
| IT   | Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm.<br>cavo 15 m. 3G1 H05VV-F<br>spina a squadra italiana 2P+T 10A<br>4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A<br>disco prese Ø 145 mm.<br>+ interruttore automatico luminoso di sovraccarico |
| EN   | ZEUS cable reel Ø 195 mm.<br>cable 15 m. 3G1 H05VV-F<br>plug 90° italian std. 2P+E 10A<br>4 sockets italian-dual-size/german std. 2P+E 16A<br>central disc Ø 145 mm.<br>+ luminous automatic overload switch        |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value         |
|------|--------------------------|------------------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 4                      |
| IT   | Tipo prese               | Bipasso IT/DE 2P+T 16A |
| IT   | Tipo spina               | Italiana 2P+T 10A      |
| IT   | Lunghezza cavo           | 15,000 m               |
| IT   | Sezione e tipo cavo      | 3G1 H05VV-F            |
| IT   | Protezione IP            | IP20                   |
| IT   | Colore                   | Verde                  |

### FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value               |
|------|----------------------------|------------------------------|
| IT   | Accessori/opzioni          | Interruttore di sovraccarico |
| IT   | Confezione singola         | Scatola                      |
| IT   | Marchio qualità            | CE                           |
| IT   | Tensione nominale (Volt)   | 220-240 V AC                 |
| IT   | Amperaggio                 | 10,000 A                     |
| IT   | Frequenza (Hertz)          | 50 - 60 HZ                   |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | Avvolto 1700W-Svolto 2400W   |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 35.1                         |
| EN   | Number sockets/outlets     | 4                            |
| EN   | Sockets type               | Dual-size IT/DE 2P+E 16A     |
| EN   | Plug type                  | Italian 2P+E 10A             |
| EN   | Cable length               | 15,000 m                     |
| EN   | Section and type cable     | 3G1 H05VV-F                  |
| EN   | Ingress protection         | IP20                         |
| EN   | Colour                     | Green                        |
| EN   | Accessories/options        | Overload switch              |
| EN   | Single packaging           | Box                          |
| EN   | Quality mark               | CE                           |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 220-240 V AC                 |
| EN   | Amperage                   | 10,000 A                     |
| EN   | Frequency (Hertz)          | 50 - 60 Hz                   |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | Rolled 1700W-Unrolled 2400W  |
| EN   | Classification ELECTROCOD  | 35.1                         |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                 | Um              | Valore / Value       |
|------|--|-----------------|----------------------|
| IT   | Materiale della custodia                 |                 | plastica             |
| IT   | Attrezzatura del cavo                    |                 | H05VV-F              |
| IT   | Sezione del filo                         | mm <sup>2</sup> | 1                    |
| IT   | Numero di fili                           |                 | 3                    |
| IT   | Numero di prese CEE                      |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese SCHUKO                   |                 | 4                    |
| IT   | Numero delle prese tipo Bipasso (Italia) |                 | 4                    |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 13   |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 15   |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 23   |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 25   |                 | 0                    |
| IT   | Tipo di collegamento alla rete           |                 | altri                |
| IT   | Lunghezza del cavo                       | m               | 15                   |
| IT   | Con telaio portante                      |                 | Si                   |
| IT   | Avvolgimento automatico del cavo         |                 | No                   |
| IT   | Con protezione termica                   |                 | Si                   |
| IT   | Con arresto                              |                 | No                   |
| IT   | Protezione                               |                 | disgiuntore          |
| IT   | Tipo di corrente di guasto               |                 | ND - Non disponibile |
| IT   | Grado di protezione (IP)                 |                 | IP20                 |
| IT   | Colore                                   |                 | verde                |
| EN   | Material housing                         |                 | Plastic              |
| EN   | Cable assembly                           |                 | H05VV-F              |

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

| Lng. | Caratteristica / Feature                                  | Um              | Valore / Value      |
|------|---|-----------------|---------------------|
| EN   | Core cross section  | mm <sup>2</sup> | 1                   |
| EN   | Number of cores   |                 | 3                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets                              |                 | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact (SCHUKO) |                 | 4                   |
| EN   | Number of socket outlets type Bipasso (Italy)             |                 | 4                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 13           |                 | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 15           |                 | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 23           |                 | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 25           |                 | 0                   |
| EN   | Type of mains connection                                  |                 | Other               |
| EN   | Cable length  | m               | 15                  |
| EN   | With mounting frame                                       |                 | Yes                 |
| EN   | Automatic cable winding                                   |                 | No                  |
| EN   | With thermal protection                                   |                 | Yes                 |
| EN   | With adjustment   |                 | No                  |
| EN   | Protection  |                 | Over current switch |
| EN   | Leakage current type                                      |                 | ND - Unavailable    |
| EN   | Degree of protection (IP)                                 |                 | IP20                |
| EN   | Colour  |                 | Green               |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 17/11/2022 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)