



## SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

No.

**A1SGS10G -STC**

Versione/issue

**V01.0**

**Famiglia prodotto/  
Product family:** Raccordi  
Conduit fixing

**Descrizione/  
Description:** ACCESSORI IP65 • PER GUAINA SPIRALATE • RACCORDI GIREVOLI • PASSO GAS  
IP65 ACCESSORIES FOR SPIRAL CONDUITS • SWIVEL FITTINGS • GAS PITCH

**Immagine/Picture:**

**Caratteristiche:**

Fornito con dado di fissaggio passo GAS.  
MATERIALE: Polipropilene ignifugato  
RESISTENZA ALL'URTO: Classe 3 (l 2 kg da 10 cm a -5 °C)  
TEMP. MINIMA: Classe 2 (-5 °C)  
TEMP. MASSIMA: Classe 1 (+60 °C)  
RESISTENZA ALLA FIAMMA: Autoestinguente  
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: "glow wire test" 850 °C  
NORME: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23

**Specifications:**

Supplied with GAS pitch fixing nut.  
MATERIAL: Fireproof polypropylene  
RESISTANCE TO SHOCK: Class 3 (l 2 kg from 10 cm at -5 °C)  
MIN. TEMP.: Class 2 (-5 °C)  
MAX. TEMP.: Class 1 (+60 °C)  
RESISTANCE TO FIRE: Self-extinguishing  
GLOW WIRE TEST: pass at 850 °C  
STANDARDS: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23

**Articoli/Code:**

Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035	Ø Guaina Ø Sheathing	Filetto Gas Gas Thread size	Confezione Package
Articolo-Code	mm	ISO 228/1	
A1SGS10G	10	G 1/4"	10/140
A1SGS12G	12	G 3/8"	10/120
A1SGS14G	14	G 1/2"	10/100
A1SGS16G	16	G 1/2"	10/100
A1SGS20G	20	G 3/4"	10/70
A1SGS22G	22	G 3/4"	10/60
A1SGS25G	25	G 1"	10/40
A1SGS28G	28	G 1"	10/40
A1SGS32G	32	G 1" 1/4	5/25
A1SGS35G	35	G 1" 1/4	5/20
A1SGS40G	40	G 1" 1/2	5/20
A1SGS50G	50	G 2"	5/15

**Dichiarazioni conformità/Conformity Declaration:**

Prodotto da BM spa Viale Milano 54/56 Rozzano 20089 (MI) - Italy  
Distribuito da Sacchi Giuseppe S.p.A. - Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 Barzanò (LC) - Italy