



## SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

No.  
**A1SMAN16IP40-STC**  
Versione/issue  
**V01.0**

**Famiglia prodotto/  
Product family:** Raccordi  
Conduit fixing

**Descrizione/  
Description:** ACCESSORI IP40 • MANICOTTO DI GIUNZIONE  
IP40 ACCESSORIES • STANDARD COUPLING

### Immagine/Picture:



### Caratteristiche:

Adattabilità all'imperfezione dei tubi (ovalizzazione, diametro ridotto o maggiorato nelle tolleranze delle norme).

Inserimento facilitato e completo dei tubi fino alla battuta di mezz'ora in modo da eliminare qualsiasi dislivello e facilitare il passaggio di sonda/cavi.

Tenuta più efficace, grazie all'innesto Trilo System.

Nuovo design che permette di realizzare giunzioni tubo-tubo più omogenee.

MATERIALE: a base di PVC rigido

RESISTENZA ALL'URTO: Classe 3 (≥2 kg da 10 cm a -5 °C)

TEMP. MINIMA: Classe 2 (-5 °C)

TEMP. MASSIMA: Classe 1 (+60 °C)

RESISTENZA ALLA FIAMMA: Autoestinguente

PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: "glow wire test" 850 °C

NORME: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

### Specifications:

Adaptable to conduit imperfections (oval shape, increased/reduced diameter within standard range).

Easy and full insertion up to half-length to facilitate the passage of cables and probes.

Better sealing thanks to its Trilo System joint.

New design that allows for seamless joints between conduits.

MATERIAL: rigid PVC

RESISTANCE TO SHOCK: Class 3 (≥2 kg from 10 cm at -5 °C)

MIN. TEMP.: Class 2 (-5 °C)

MAX. TEMP.: Class 1 (+60 °C)

RESISTANCE TO FIRE: Self-extinguishing

GLOW WIRE TEST: passed at 850 °C

STANDARDS: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

### Articoli/Code:

Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035	Ø Tubo Ø Conduit	Confezione Package
Articolo-Code	mm	
A1SMAN16IP40	16	20/300
A1SMAN20IP40	20	20/400
A1SMAN25IP40	25	20/240
A1SMAN32IP40	32	10/120
A1SMAN40IP40	40	5/80
A1SMAN50IP40	50	5/50

### Dichiarazioni conformità/Conformity Declaration:



Prodotto da BM spa Viale Milano 54/56 Rozzano 20089 (MI) - Italy

Distribuito da Sacchi Giuseppe S.p.A. - Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 Barzanò (LC) - Italy