



SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

No.

A1STT16-STC

Versione/issue

V01.0

**Famiglia prodotto/
Product family:** Raccordi
Conduit fixing

**Descrizione/
Description:** ACCESSORI IP67 • RACCORDO TUBO-TUBO
IP67 ACCESSORIES • CONDUIT-CONDUIT FITTING

Immagine/Picture:



Caratteristiche:

Congiunge due tubi rigidi dello stesso diametro.

MATERIALE: a base di PVC rigido

RESISTENZA ALL'URTO: Classe 3 (12 kg da 10 cm a -5 °C)

TEMP. MINIMA: Classe 2 (-5 °C)

TEMP. MASSIMA: Classe 1 (60 °C)

RESISTENZA ALLA FIAMMA: Autoestinguento

PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: "glow wire test" 850 °C

NORME: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

Specifications:

It connects two rigid conduits of the same diameter.

MATERIAL: rigid PVC

RESISTANCE TO SHOCK: Class 3 (12 kg from 10 cm at -5 °C)

MIN. TEMP.: Class 2 (-5 °C)

MAX. TEMP.: Class 1 (+60 °C)

RESISTANCE TO FIRE: Self-extinguishing

GLOW WIRE TEST: pass at 850 °C

STANDARDS: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

Articoli/Code:

Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035	Ø Tubo Ø Conduit	Confezione Package
Articolo-Code	mm	
A1STT16	16	10/180
A1STT20	20	10/300
A1STT25	25	10/220
A1STT32	32	10/120
A1STT40	40	5/50
A1STT50	50	5/40

Dichiarazioni conformità/Conformity Declaration:



Certificazioni/Certifications:



Prodotto da BM spa Viale Milano 54/56 Rozzano 20089 (MI) - Italy

Distribuito da Sacchi Giuseppe S.p.A. - Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 Barzanò (LC) - Italy