



SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

No.
A1SGS10M-STC

Versione/issue
V01.0

Famiglia prodotto/
Product family: Raccordi
Conduit fixing

Descrizione/
Description: ACCESSORI IP65 • PER GUAINA SPIRALATE • RACCORDO GIREVOLE - PASSO METRICO
IP65 ACCESSORIES FOR SPIRAL CONDUITS • SWIVEL FITTINGS • METRIC PITCH

Immagine/Picture:



Caratteristiche:

Raccordo diritto o girevole per guaine spiralmate.
Fornito con dado di fissaggio passo metrico.
MATERIALE: Polipropilene ignifugato
PASSO: Metrico M 1,5 ISO
RESISTENZA ALL'URTO: Classe 3 (> 2 kg da 10 cm a -5 °C)
TEMP. MINIMA: Classe 2 (-5 °C)
TEMP. MASSIMA: Classe 1 (+60 °C)
RESISTENZA ALLA FIAMMA: Autestingente
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: "glow wire test" 850 °C
NORME: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23

Specifications:

Swivel straight fitting for spiral conduits.
Supplied with metric pitch fixing nut.
MATERIAL: Fireproof polypropylene
PITCH: Metric M 1,5 ISO
RESISTANCE TO SHOCK: Class 3 (> 2 kg from 10 cm at -5 °C)
MIN. TEMP.: Class 2 (-5 °C)
MAX. TEMP.: Class 1 (+60 °C)
RESISTANCE TO FIRE: Self-extinguishing
GLOW WIRE TEST: pass at 850 °C
STANDARDS: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23

Articoli/Code:

Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035	Ø Guaina Ø Sheathing	Filetto Thread size	Confezione Package
Articolo-Code	mm		
A1SGS10M	10	M 12 x 1.5	10/150
A1SGS12M	12	M 16 x 1.5	10/150
A1SGS16M	16	M 20 x 1.5	10/100
A1SGS20M	20	M 25 x 1.5	10/70
A1SGS25M	25	M 32 x 1.5	10/40
A1SGS32M	32	M 40 x 1.5	5/25
A1SGS40M	40	M 50 x 1.5	5/20
A1SGS50M	50	M 63 x 1.5	5/15

Dichiarazioni conformità/Conformity Declaration:



Prodotto da BM spa Viale Milano 54/56 Rozzano 20089 (MI) - Italy
Distribuito da Sacchi Giuseppe S.p.A. - Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 Barzanò (LC) - Italy