




SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT
CAVO TRECCIA SETA / SILK TWISTED CABLE
2 x 1 mm²

DETTAGLIO DEL CONDUTTORE / CONDUCTOR DETAIL


CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

| | |
|---|---|
| Tipo / Type | Cavo treccia seta / Silk twisted cable |
| Cordina tipo / Cable type | H05V-K D.I. |
| Sezione nominale / Nominal section (mm ²) | 2 x 1 |
| Colorazione cordine / Cord coloration |  +  |
| Ente certificatore / Certification organization | IEMMEQU <HAR> |
| Identificazione certificato n° / Identification certified | A1640 del 06/02/2014 |
| Tensione nominale / Max voltage (V/Vo) | 300/500V |
| Norme di riferimento / Reference regulation | dir.2011/65/UE Rohs; dir.Reach; CEI EN 50525.2.11 |
| Modalità di impiego / Use mode | Cavo per posa fissa / Cable for fixed wiring |

PROPRIETA' CAVO / CABLE PROPERTY

| | Isolante / Insulating | Guaina / Jacket |
|--|-----------------------|-----------------|
| Tipo / Type | T11 | T11 |
| Temperatura di esercizio / Operating temperature (°C) | -20 +70 | -20 +70 |
| Temp. max di cortocircuito / Max. short circuit temp. (°C) | 160 | 160 |
| Diametro esterno nominale / Nominal external diameter (mm) | - | 2,8 ± 0,1 |
| Spessore minimo medio / Average thickness (mm) | - | 0,60 |

MARCATURA GUAINA / JACKET MARKING

| | |
|---|---|
| Tipo / Type | Incisione / Engraving |
| Dicitura marcatura / Marking | C.E.CAM. IEMMEQU <HAR> |
| Normativa di riferimento / Standard reference | CEI EN 50525-2-11:2012 dir. B.T. 2006/95/CE |
| Distanza / Distance (mm) | 200 |

CARATTERISTICHE DEL CONDUTTORE / CONDUCTOR CHARACTERISTICS

| | |
|---|---|
| Resistenza elettrica max a 20°C / Max resistance (Ohm/Km) | 19,50 |
| Qualità del rame / Quality of copper | Rame ricotto puro al 99,9% / 99,9% Pure annealed copper |
| Numero fili conduttore / Number of conductor wire | 32 |
| Diametro fili conduttore / Diameter of conductor cable (mm) | 0,21 |
| Diametro del trefolo / Strand diameter (mm) | 1,02 |
| Passo di trefolatura / Twisting length | <=70 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| GI Gambarelli S.r.l. 42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150 info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com | DATA / DATE | FIRMA / SIGNATURE |
| | 04 / 2016 | |