




B04090



Quote:

| | |
|--------|-------|
| A: 625 | I: 48 |
| B: 408 | L: 47 |
| C: 505 | M: 75 |
| D: 304 | N: 13 |
| E: 118 | |
| F: 137 | |
| G: 40 | |
| H: 95 | |



IP40 DSG 54 W Centralino 54 moduli portella fumè Pablo IP40 Design BIANCO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Compatible with mounting on DIN Rail si

Corrente

Corrente nominale in A 125 A

Coperchio

Tipo di chiusura della porta senza bloccaggio

Tipo di copertura Porta cieca

Serratura senza

Tipo di copertura Porta

Copertura trasparente o porta si

Materiali

Colore bianco crema

Colore bianco

Colore RAL Bianco RAL 9001

Materiale plastica

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 137 mm

Profondità interna 48 mm

Altezza del prodotto installato 625 mm

Larghezza prodotto installato 408 mm

Larghezza in unità di divisione 18

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura no

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 3

Numero di tasti 1

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE non interessato

Sicurezza

| | |
|---|-------------------------------|
| Grado di resistenza agli impatti | 09 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP40 |
| Classe di protezione | isolamento classe II |
| Grado di resistenza al filo incandescente | secondo EN 60695-2-11 : 960°C |
| Senza alogeni | si |
| Resistente agli ultravioletti | si |

Condizioni d'impiego

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25...60 °C |
|-------------------------|-------------|