




B04463



Quote:

A: 47  
B: 87  
C: 45  
D: 10  
E: 18  
F: 4  
G: 41  
H: 106  
I: 25  
L: 44



**Cassetta di derivazione IP44 03 80X80X40 ABS GRIGIO RAL 7035**

Proprietà tecniche

**Funzioni**

aggiunto al dispositivo no

**Compatibilità**

compatibile con tubi di diametro Other

**Coperchio**

Copertura trasparente o porta no

**Materiali**

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

superficie Non trattato

**Dimensioni**

Profondità 40 mm

Lunghezza 80 mm

Larghezza 80 mm

**Installazione, montaggio**

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

**Collegamento**

Numero di ingressi del condotto 6

**Articoli forniti**

realizzato da stampaggio no

**Accessori inclusi**

Dotato di Altro

**Equipaggiamento**

Ingresso cavo Altro

**Uso**

Resistente alle intemperie si

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro	IP44
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Senza alogeni	si
Resistenza agli urti	IK07
conforme atmosfere esplosive atex	none
Resistente agli ultravioletti	si
Resistenza al fuoco	-

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio	-25...60 °C
-------------------------	-------------

**Forma**

Forma	quadrato
-------	----------