




B04601



Quote:

N: 354
A: 303
B: 295
C: 150
D: 110
E: 167
F: 184
L: 316
M: 222



VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Compatible with mounting on DIN Rail no

Coperchio

Tipo di chiusura della porta blocco con chiave triangolare maschio

Interbloccabile no

Numero di blocco della porta 1

Tipo di copertura Porta cieca

Serratura con chiave

Door leave singolo

Tipo di copertura Porta

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL7035

Colore grigio

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 167 mm

Profondità interna 137 mm

Altezza del prodotto installato 302,8 mm

Larghezza prodotto installato 264,7 mm

Spessore del materiale delle pareti laterali 2 mm

Installazione, montaggio

Idoneo per uso esterno si

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura si

Equipaggiamento

Numero di tasti 2

Accessoriabile si

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE non interessato

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	10
Grado di protezione dell'involucro	IP66
Classe di protezione	isolamento classe II
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11 : 960°C
Senza alogeni	si
Resistente agli ultravioletti	si

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25...60 °C
-------------------------	-------------