




B05504



Quote:

A: 62	I: 57	S: 136
B: 109,5	L: 60	
C: 60	M: 60	
D: 15	N: 40	
E: 23	O: 37	
F: 5	P: 47	
G: 114	Q: 109,5	
H: 136	R: 114	



## IP55 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

### Proprietà tecniche

#### Coperchio

Copertura trasparente o porta no

#### Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

#### Dimensioni

Profondità 50 mm

Lunghezza 100 mm

Larghezza 100 mm

#### Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

#### Collegamento

Numero di ingressi del condotto 6

#### Accessori inclusi

Dotato di Altro

#### Equipaggiamento

Ingresso cavo Altro

#### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

#### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

#### Forma

Forma quadrato