




B05506



Quote:

A: 89	I: 39	S: 147
B: 159	L: 100	
C: 81	M: 80	
D: 20	N: 40	
E: 26	O: 42	
F: 8	P: 63	
G: 164	Q: 119	
H: 187	R: 124	



IP55 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

Proprietà tecniche

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

Dimensioni

Profondità 70 mm

Lunghezza 150 mm

Larghezza 110 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 10

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Equipaggiamento

Ingresso cavo Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma Rettangolare