




B05508



Quote:

A: 102	I: 70	S: 223
B: 248	L: 145	T: 60
C: 100	M: 95	U: 174
D: 30	N: 53	V: 122
E: 30	O: 75	
F: 8	P: 72	
G: 256	Q: 193	
H: 277	R: 200	



IP55 05 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

Proprietà tecniche

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

Dimensioni

Profondità 90 mm

Lunghezza 240 mm

Larghezza 190 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 10

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Equipaggiamento

Ingresso cavo Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK08

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma Rettangolare