




B05607



Quote:

A: 85	I: 65
B: 199	L: 154
C: 83	M: 152
D: 20	N: 96
E: 204	
F: 130	
G: 70	
H: 149	



**IP56 04 GRI Cassette di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Coperchio**

Copertura trasparente o porta no

**Materiali**

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

**Dimensioni**

Profondità 70 mm

Lunghezza 190 mm

Larghezza 140 mm

**Installazione, montaggio**

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

**Accessori inclusi**

Dotato di Altro

**Equipaggiamento**

Ingresso cavo Altro

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP56

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

**Forma**

Forma  Rettangolare