




B05760



Quote:

A: 120
B: 120
C: 76
D: 70
E: 61
F: 43
G: 18



IP55 CE PULS R Centralino stagno con pulsante illuminabile ROSSO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Idoneo per protezione dai fulmini no

Corrente

Corrente nominale in A 16 A

Coperchio

Copertura dello spessore del materiale 8 mm

Tipo di copertura With Notch

Door leave singolo

Tipo di copertura Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore rosso

Colore RAL Rosso RAL 3000

Materiale plastica

Trattamento della superficie Altro

Dimensioni

Profondità d'incasso 80 mm

Profondità del prodotto installato 61 mm

Profondità interna 61 mm

Altezza del prodotto installato 120 mm

Larghezza prodotto installato 120 mm

Larghezza in unità di divisione 4

Spessore del materiale delle pareti laterali 8 mm

Installazione, montaggio

Idoneo per uso esterno no

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura si

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 1

Estraibile no

Norme, Omologazioni

| | |
|------------------------|-----------------|
| Norme di riferimento | EN 60670-24 |
| Direttiva Europea RAEE | non interessato |

Sicurezza

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Grado di resistenza agli impatti | IK07 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP55 |
| Classe di protezione | isolamento classe II |
| Resistenza al fuoco | - |