




B05765



Quote:

A: 195	I: 6
B: 200	L: 63
C: 135	M: 26
D: 100	N: 48
E: 146	
F: 55	
G: 98	
H: 106	



## IP65 CE 08 R Centralino stagno 8 moduli con guida DIN ROSSO

Proprietà tecniche

### Design

Modalità di fissaggio sporgente

### Corrente

Corrente nominale in A 16 A

### Coperchio

Tipo di copertura With Notch

Serratura con attrezzo speciale

Door leave singolo

Tipo di copertura Coperchio

Copertura trasparente o porta no

### Materiali

Colore rosso

Colore RAL Rosso RAL 3000

Materiale plastica

Trattamento della superficie Altro

### Dimensioni

Profondità d'incasso 80 mm

Profondità del prodotto installato 106 mm

Profondità interna 106 mm

Altezza del prodotto installato 200 mm

Larghezza prodotto installato 195 mm

Larghezza in unità di divisione 8

Spessore del materiale delle pareti laterali 8 mm

### Installazione, montaggio

Idoneo per uso esterno no

### Collegamento

Numero di ingressi del condotto 1

### Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura si

### Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 1

Estraibile no

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento	EN 60670-24
Direttiva Europea RAEE	non interessato

**Sicurezza**

Grado di resistenza agli impatti	IK07
Grado di protezione dell'involucro	IP55
Classe di protezione	isolamento classe II