




B06524



Quote:

|        |       |
|--------|-------|
| A: 288 | I: 75 |
| B: 426 | L: 50 |
| C: 198 | M: 48 |
| D: 312 | N: 98 |
| E: 128 | O: 41 |
| F: 148 |       |
| G: 14  |       |
| H: 125 |       |



## IP65 18 GRI Centralino IP65 18 moduli portella fumè line a Pablo GRIGIO

Proprietà tecniche

### Design

Modalità di fissaggio sporgente

### Compatibilità

Compatible with mounting on DIN Rail sì

### Corrente

Corrente nominale in A 125 A

### Coperchio

Tipo di chiusura della porta senza bloccaggio

Tipo di copertura Porta cieca

Serratura senza

Tipo di copertura Porta

Copertura trasparente o porta sì

### Materiali

Colore RAL7035

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale plastica

### Dimensioni

Profondità del prodotto installato 148 mm

Profondità interna 148 mm

Altezza del prodotto installato 288 mm

Larghezza prodotto installato 426 mm

Larghezza in unità di divisione 18

### Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura no

### Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 1

Numero di tasti 1

Numero di profilati 2

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE non interessato

**Sicurezza**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Grado di resistenza agli impatti          | 09                            |
| Grado di protezione dell'involucro        | IP65                          |
| Classe di protezione                      | isolamento classe II          |
| Grado di resistenza al filo incandescente | secondo EN 60695-2-11 : 960°C |
| Senza alogeni                             | si                            |
| Resistente agli ultravioletti             | si                            |

**Condizioni d'impiego**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25...60 °C |
|-------------------------|-------------|