




B11119



Quote:

F: PG29 (37)
 Ø A: 42
 Ø B: 45
 Ø interno guaina: 25



RPG 25 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

Proprietà tecniche

Compatibilità

| | |
|-----------------------------|------|
| dimensione filettatura viti | PG29 |
| Tipo di filettatura | PG |

Materiali

| | |
|------------|-----------------|
| Colore RAL | Grigio RAL 7035 |
| Materiale | Polipropilene |

Dimensioni

| | |
|-------------------------|-------|
| Diametro | 25 mm |
| diametro interno minimo | 23 mm |

Norme, Omologazioni

| | |
|--|----|
| Classificazione UL94 | V2 |
| conforme UR USA abbinata a guaine protettive | si |

Sicurezza

| | |
|---|------------------------------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP65 |
| Grado di resistenza al filo incandescente | secondo EN 60695-2-11: 850°C |

Condizioni d'impiego

| | |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5...60 °C |
|-------------------------|-----------|

Forma

| | |
|----------------------|-----------------|
| Forma | External thread |
| filettatura girevole | si |