



52371

**Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 8A - Soffitto Incasso**

Proprietà tecniche

**Funzioni**

Selettore modo di funzionamento	no
- Utilizzabile solo come apparecchio singolo	

**Principali caratteristiche elettriche**

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

**Tensione**

Tensione d'esercizio	230 V~ +10%/-15%
----------------------	------------------

**Corrente**

Corrente di interruzione (ohmica)	10 A
-----------------------------------	------

**Potenza**

Potenza luce alogena 230V	0 / 2300 W
Potenza massima con lampade fluo non compensate	1000 VA
Potenza assorbita (stand-by)	0,3 W
Potenza di illuminazione a incandescenza	0 / 2300 W
Potenza massima con lampade alogene per uscita	1500 W
Trasformatori convenzionali	max. 1500 VA
Trasformatori elettronici	max. 1500 W

**Alimentazione elettrica**

Tensione d'alimentazione	230V +10% / -15%
--------------------------	------------------

**Rilevazione**

Angolo di rilevamento	360 °
Ø campo di rilevamento su pavimento	6 m

**Materiali**

Colore	bianco
--------	--------

**Dimensioni**

Altezza del prodotto installato	15,5 mm
Dimensioni (Ø x A)	90 x 61 mm
Larghezza prodotto installato	19 mm
Ø apertura di incasso	75 mm
Altezza d'installazione	61 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,5...3,5 m
Spessore parete d'incasso	5...20 mm

**Illuminazione**

Soglia di luminosità, impostabile	5...1000 lx
Campo di misura della luminosità	5 / 1000 Lux
- con reattore elettronico	8 x 58 W

**Controllo delle lampadine fluorescenti**

Lampade a risparmio energetico	10 x 20 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 W

**Controllo del LED**

Lampade LED da 230 V	20 x 20 W
----------------------	-----------

**Controllo delle lampadine a incandescenza**

Lampade alogene 12 V	1500 W
----------------------	--------

**Installazione, montaggio**

Altezza massima di montaggio	4 m
Tipo di montaggio	incassato
Tipo di montaggio	Per montaggio a soffitto, Con staffa a molla per montaggio a soffitto

**Collegamento**

Sezione conduttore	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di contatto	1NC
- Con morsetti a molla	

**Impostazioni**

Soglia di sensibilità impostabile	no
Ritardo di spegnimento, impostabile	5 s...30 mn
- Con potenziometri per l'impostazione della soglia di luminosità e del ritardo di spegnimento	

**Articoli forniti**

- Con materiale di fissaggio	
------------------------------	--

**Equipaggiamento**

Ritardo di disattivazione in autoapprendimento	no
- Con contatti di chiusura senza potenziale	

**Sicurezza**

Classe di protezione	isolamento classe II
----------------------	----------------------

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25...70 °C
- Risparmio energetico tramite accensione e spegnimento luce basati su presenza e luminosità	

**Identificazione**

Applicazioni, impieghi	Rilevatore di movimento
------------------------	-------------------------