



EPN540

Rele P.P 16A 230V 4Na

Proprietà tecniche

Funzioni

Temporizzazione massima	60 s
-------------------------	------

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	250 / 400 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	400 V
Tensione del circuito di comando in CC	110 V
Tensione del circuito di comando in CA	230 V

Corrente

Intensità a riposo	6 mA
Corrente nominale in A	16 A

Frequenza

Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM)	50 a 60 Hz
--	------------

Potenza

Assorbimento all'attrazione	55 VA
Potenza dissipata totale	4,8 W

Resistenza

Valore ohmico nominale della bobina	612 Ω
-------------------------------------	-------

Durata

Ciclo oper. AC21 carico nominale dur. elettr.	150000
Numero di manovre (durata meccanica)	500000

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	63 mm
Altezza del prodotto installato	83 mm
Larghezza prodotto installato	35 mm

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio	1,6Nm
---------------------	-------

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	1 / 6mm ²
Sezione minima con cavo rigido	1,5 / 10mm ²
Numero di contatti	4
Tipo di contatto	4NA
Tipo di connessione	a vite

Equipaggiamento

Tipo di relè bistabile	elettromeccanico
------------------------	------------------

Uso

Durata dell'impulso	50 ms
---------------------	-------

Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	interessato
------------------------	-------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...40 °C
-------------------------	------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-40...80 °C
------------------------------------	-------------
