



FU62LN

VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1137 144MOD

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
-----------------------	---------

Compatibilità

Compatible with mounting on DIN Rail	sì
--------------------------------------	----

Corrente

Corrente nominale in A	160 A
------------------------	-------

Coperchio

Tipo di copertura	With Notch
-------------------	------------

Serratura	senza
-----------	-------

Door leave	senza
------------	-------

Tipo di copertura	nessuno / chiuso
-------------------	------------------

Copertura trasparente o porta	no
-------------------------------	----

Materiali

Colore	bianco
--------	--------

Colore RAL	Bianco RAL 9010
------------	-----------------

Materiale	Plastica / metallo
-----------	--------------------

Trattamento della superficie	verniciato a polvere
------------------------------	----------------------

Dimensioni

Profondità d'incasso	110 mm
----------------------	--------

Profondità del prodotto installato	150 mm
------------------------------------	--------

Profondità interna	110 mm
--------------------	--------

Altezza del prodotto installato	1137 mm
---------------------------------	---------

Altezza di montaggio	1137 mm
----------------------	---------

Larghezza prodotto installato	600 mm
-------------------------------	--------

Larghezza in unità di divisione	24
---------------------------------	----

Spessore del materiale delle pareti laterali	1 mm
--	------

Installazione, montaggio

Idoneo per uso esterno	no
------------------------	----

Collegamento

Numero di ingressi del condotto	4
---------------------------------	---

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa	no
------------------------------	----

Con serratura	no
---------------	----

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro	6
Quantità della sezione in larghezza	2
Numero di profilati	6
Accessoriabile	si
Numero di fianchi flangiati	2
Estraibile	no

Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	non interessato
------------------------	-----------------

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	IK07
Grado di protezione dell'involucro	IP30
Classe di protezione	isolamento classe II