



HCA161H

## INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE X160 4POLI 160A

### Proprietà tecniche

#### Design

Tipo di comando	Leva
Posizione del neutro	sinistra
Poli	4 P
Tipo di poli	4 P
Tipo di scatola	Fissa incorporata

#### Funzioni

Contatto in scambio	no
Funzione interruttore generale	si
Funzione interruttore per arresto di emergenza	no
Funzione interruttore di sicurezza	no
Funzione interruttore per manutenzione	si
Sganciatore	SWITCH
Con polo di Neutro sezionato	si
Version as switch disconnecter compact	si

#### Compatibilità

Compatible with mounting on DIN Rail	si
--------------------------------------	----

#### Comandi e indicatori

Comando motorizzato integrato	no
-------------------------------	----

#### Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	220 / 690 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

#### Tensione

Tensione nominale d'isolamento	690 V
Corrente nominale della tenuta al guasto	8 kV

#### Corrente

Corrente nominale in A	160 A
Corrente ammissibile di breve durata in 1 s I <sub>cw</sub>	2 kA
Corrente nominale in AC21	160 A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito I <sub>cm</sub> a 240 V AC secondo IEC 60947-3	2,8 kA
Potere di chiusura nominale in cortocircuito I <sub>cm</sub> a 415 V AC secondo IEC 60947-3	2,8 kA

#### Frequenza

Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM)	50 a 60 Hz
--	------------

#### Potenza

Potenza di utilizzo a AC-23, 400 V	163 kW
------------------------------------	--------

**Coperchio**

Interbloccabile	si
-----------------	----

**Materiali**

Colore della maniglia	grigio
-----------------------	--------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio	6Nm
---------------------	-----

Montaggio su guida DIN con adattatore opzionale	no
---	----

Idoneo al montaggio frontale centrale	no
---------------------------------------	----

Idoneo per installazione in quadro di distribuzione	si
---	----

Idoneo per montaggio frontale	no
-------------------------------	----

Idoneo per montaggio al suolo	si
-------------------------------	----

Idoneo per montaggio intermedio	no
---------------------------------	----

**Collegamento**

Collegamento	Collegamento anteriore
--------------	------------------------

Tipo di connessione	a vite
---------------------	--------

**Cavo**

Materiale del cavo	Cu
--------------------	----

**Equipaggiamento**

Comando motorizzato opzionale	no
-------------------------------	----

Con bobina di tensione opzionale	si
----------------------------------	----

**Norme, Omologazioni**

Testo	IEC 60947-3
-------	-------------

Direttiva Europea RAEE	interessato
------------------------	-------------

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro	IP4X
------------------------------------	------

**Condizioni d'impiego**

Altitudine	2000m
------------	-------