




B04601



VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Adatto per l'uso esterno | Sì |
| Montaggio su | Montaggio a parete |

Equipaggiamento

| | |
|---------------------------|----|
| Con serratura | Sì |
| Con morsettiera di neutro | No |
| Con morsettiera di terra | No |
| Con piastra di montaggio | No |

Serie

| | |
|------------|-----------|
| Altezza | 302,80 mm |
| Larghezza | 264,70 mm |
| Profondità | 167 mm |

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Numero di serrature | 1 |
| Porta/frontale trasparente | No |

Materiali

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiale | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Codice RAL | 7035 |
| Colore | Grigio |
| Resistente agli ultravioletti | Sì |

Protezione

| | |
|---|---------------------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Resistenza agli urti IK | IK10 |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Tipo di bloccaggio | 3 lati 7 mm, Serratura a chiave |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 960 °C |