




B04626



**VTR 06 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Adatto per l'uso esterno | Sì                 |
| Montaggio su             | Montaggio a parete |

**Equipaggiamento**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Numero di guide DIN       | 5  |
| Numero di file            | 5  |
| Con serratura             | Sì |
| Con morsettiera di neutro | No |
| Con morsettiera di terra  | No |
| Con piastra di montaggio  | No |

**Numero di moduli**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Numero di moduli | 140 |
|------------------|-----|

**Serie**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Altezza                      | 805,60 mm |
| Larghezza                    | 615,40 mm |
| Profondità                   | 318,70 mm |
| Numero di unità in larghezza | 28        |

**Porta / coperchio**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1  |
| Numero di serrature                  | 2  |
| Porta/frontale trasparente           | Sì |

**Materiali**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Materiale                     | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Codice RAL                    | 7035                                     |
| Colore                        | Grigio                                   |
| Resistente agli ultravioletti | Sì                                       |

**Protezione**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Classe protezione                             | Isolamento classe II            |
| Resistenza agli urti IK                       | IK10                            |
| Grado di protezione IP                        | IP66                            |
| Tipo di bloccaggio                            | 3 lati 7 mm, Serratura a chiave |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 960 °C                          |