



## Calza autoavvolgente in poliestere

### Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzi da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

#### Caratteristiche del prodotto

- Calza autoavvolgente in poliestere
- Ottima protezione dall'abrasione
- Ideale per applicazioni post terminazione
- L'installazione e la rimozione è facile e veloce
- Consente la facile ispezione e manutenzione



Helagaine Twist-In garantisce un facile accesso ai cavi e ai fili per l'ispezione, la manutenzione e l'assemblaggio.

<b>MATERIALE</b>	Poliestere (PET)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +125 °C
<b>Punto di fusione</b>	+255 °C
<b>Infiammabilità</b>	FMVSS-302



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
Twist-In 05	4,0	5,0	Nero (BK)	150 m	45	170-01000
Twist-In 08	5,0	8,0	Nero (BK)	100 m	45	170-01001
Twist-In 13	10,0	13,0	Nero (BK)	50 m	45	170-01002
Twist-In 19	16,0	19,0	Nero (BK)	25 m	45	170-01004
Twist-In 25	19,0	25,0	Nero (BK)	25 m	45	170-01005
Twist-In 29	25,0	29,0	Nero (BK)	15 m	45	170-01006
Twist-In 32	29,0	32,0	Nero (BK)	15 m	45	170-01007
Twist-In 38	32,0	38,0	Nero (BK)	15 m	45	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Nero (BK)	15 m	45	170-01010

Utensili consigliati: 45=HSG0. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572. Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



## Helagaine Twist-In

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
Twist-In 05-5 m	4,0	5,0	Nero (BK)	5 m	45	170-01011
Twist-In 08-5 m	5,0	8,0	Nero (BK)	5 m	45	170-01012
Twist-In 13-5 m	10,0	13,0	Nero (BK)	5 m	45	170-01013
Twist-In 19-2 m	16,0	19,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01014
Twist-In 25-2 m	19,0	25,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01015
Twist-In 29-2 m	25,0	29,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01016
Twist-In 32-2 m	29,0	32,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01017
Twist-In 38-2 m	32,0	38,0	Nero (BK)	2 m	45	170-01018

Utensili consigliati: 45=HSG0. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.