



>

## Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 18mm con motore brushless a 18V a 2 modalità. Ultracompatto, veloce e leggero garantisce le più alte performance della sua classe come velocità, affidabilità, potenza di battuta e comfort. Presenta una serie sofisticate funzioni accessorie, per un lavoro sempre più comodo e produttivo, ed è completo tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

### NOTE TECNICHE:

- 18 V - 5 Ah
- Motore Brushless
- Compatto, leggero e ben bilanciato
- Dispositivi antivibranti sia nel corpo motore che nell'impugnatura posteriore
- Funzione "Auto-Stop": memorizza il tempo impiegato per fare il primo foro, e i successivi sono gestiti automaticamente dal dispositivo
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Attacco SDS-plus
- 1,3 Joule di energia per singolo colpo
- 2 modalità di lavoro e cambio elettronico a 2 velocità
- Avviamento progressivo e controllo di velocità costante
- Display autonomia residua batteria
- Sorgente luminosa a led

## Applicazioni

- Versatile e maneggevole da utilizzare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione.
- Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 18 mm nel calcestruzzo e di foratura nel legno, 13 mm nell'acciaio.

## Specifiche

<b>Attacco</b>	SDS-plus
<b>Ø foro nell'acciaio</b>	13 mm
<b>Ø foro nel legno</b>	18 mm
<b>Ø foro nel calcestruzzo</b>	18 mm
<b>Velocità a vuoto</b>	0 ~ 800 / 1.080 giri/min
<b>Percussioni a pieno carico</b>	0 ~ 4.100 / 5.500 colpi/min
<b>Energia per singolo colpo</b>	1,3 J (EPTA)
<b>Modello Batteria</b>	BSL1850C
<b>Dati tipici batteria</b>	18 V – 5 Ah – batteria al litio
<b>Tempo di ricarica</b>	75 minuti
<b>Carica batteria</b>	UC18YFSL
<b>Lunghezza</b>	252 mm
<b>Larghezza</b>	81 mm
<b>Altezza</b>	214mm
<b>Vibrazioni a pieno carico</b>	9,9 m/sec <sup>2</sup>
<b>Rumorosità a pieno carico</b>	90,2 dB(A)
<b>Peso</b>	2,3 kg
<b>Codice articolo</b>	DH18DPAWP
<b>Codice EAN</b>	4966376332847
<b>Accessori in dotazione</b>	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable

### HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.