



68108

NVR H.265 4 Mpx



8 canali 1 IP

5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

Switch PoE integrato a 8 porte

Sistema operativo Embedded (Linux)

1 x HDMI fino a 1080p

Modello	68108
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Canali video	8 canali IP
Compressione	H.265 / H.264+ / H.264
Network bandwidth	40 Mbps
Streaming	Dual streaming
Frame rate	30 fps @ 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Playback	1-8 canali
Visualizzazione live	1/4/8
Uscite video	1 x HDMI (fino a 1080p)
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Compressione Audio	G.711A
Ingressi / Uscite Audio	8 x IN da telecamere IP connesse / 1 x OUT RCA
Ingressi Allarme	8 x IN da telecamere IP connesse
Azioni su allarme	Registrazione, snapshot, preset, e-mail
Switch PoE	8 porte PoE
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 6TB
Fanless	Sì
Compatibilità telecamere	Compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale
Compatibilità Internet Explorer	Sì
Compatibilità Smartphone	app METRONET (per ANDROID, iOS e WINDOWS PHONE) e SUPERLIVE PLUS (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (NVMS1000 in dotazione)
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione e telecomando
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 300 x H 52 x P 249 mm, 1Kg
Assorbimento	5W max (senza HDD)
Alimentazione	230Vca - 48Vcc / 2,5 A con alimentatore esterno