



79136

Telecamera bullet IP 4 Mpx
ottica fissa 3,6mm



Telecamera bullet IP, risoluzione 4 Mpx

Ottica fissa 3,6 mm

H.265 / H.264+ / H.264

Analitici a bordo telecamera

Illuminatore IR con portata 30m, funzione SMART IR

Modello	79136
Sensore	1 / 3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2592 x 1520p)
Algoritmo di compressione	H.265 / H.264+ / H.264
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.05 lux @ F1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (IR LED ON)
Ottica	Fissa 3.6 mm @ F1.6, angolo di visuale 72°
Electronic Shutter	1 / 25s ÷ 1 / 100000s
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Compressione Audio	G711A
Analitici a bordo telecamera	Rivelazione intrusione area, Color Cast, Attraversamento linea, Oggetto Rimosso, Oggetto Abbandonato, Defocus
ROI (aree di interesse)	Impostabili
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC	Si
AGC / Auto White Balance	Si / Si
Funzione WDR / Funzione DNR	120 dB / 3D e 2D DNR
Funzione Defog	Si
Illuminatore IR	Portata 30m, funzione SMART IR
Privacy Zones/ Motion Detection	Si / Si
Protocolli network	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, ONVIF, GB-T/28181-2011
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS1000, app SUPERLIVE PLUS e METRONET
Menù OSD	Si
Interfaccia network	1 x RJ-45
Interfaccia audio	1 x MIC IN
Uscita video analogica	1 x BNC
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi
Grado di protezione/antivandalo	IP66 / IK10
Condizioni operative	-20 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni e peso	Diametro 87 x P 219 mm, 600g
Alimentazione/assorbimento	12Vcc / PoE, max 450 mA