



A BELDEN COMPANY

SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 0,65mm
Conduttore 1 (Resistenza)	52 Ohm/Km
Colore conduttori	Bianco / Blu
Diel./isolam.	PE 1,3 mm
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH qualità M1 Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	4,2 mm
Impedenza caratteristica	100 ± 15 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	MUTUA 40 pF/m
Tensione nominale	300 V
Temperatura di impiego	-20 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	2 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Codice

12U1HBZ

Descrizione

1 X 2 X AWG 22 UTP LONWORKS LSZH

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER APPLICAZIONI LONWORKS

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	Next dB	RL dB
1	1.5	x	
4	3.1		
10	4.9		
16	6.3		
20	6.9		

Altre informazioni

Confezioni

M100
B500

Conformità norme

EN 60332-1-2
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Applicazioni

Cavi a coppie per reti LONWORKS.

Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.15/04/2021 17:41:42

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com