




A BELDEN COMPANY

SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

| | |
|---|---|
| Conduttore 1 | CU 7x0,20mm |
| Conduttore 1 (Resistenza) | 79 Ohm/Km |
| Colore conduttori | Bianco-Blu/ Blu Bianco-Verde/ Verde |
| Diel./isolam. | PE 1,0 mm |
| Lamina 1 | 2xAl/Pet 100 % |
| Guaina Esterna | PVC antifiamma Grigio |
| Guaina Esterna (Diametro) | 5,0 mm |
| Impedenza caratteristica | 100 ± 15 Ohm |
| Capacità mutua o del cavo coassiale | MUTUA 45 pF/m |
| Velocità di propagazione | 68 % |
| Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) | > 75 dB |
| Filo di continuità | CuSn 7 x 0,20 mm |
| Temperatura di impiego | -20 / +80 °C |
| Isolamento guaina | C-4 (U0=400V) |
| Tensione di prova | 2,5 KVac |
| Raggio minimo curvatura | 8 x O.D. |
| Peso | 2,9 Kg/100m |
| Note | CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca |

Codice

24F7YGR

Descrizione

2 X 2 X AWG 24 FLEX FTP INTERCONN

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER SISTEMI RS232 - RS485 - RS422

Caratteristiche elettriche

| Freq. | Atten. dBx100m | RL dB |
|-------|-------------------|----------|
| 1 | 2,7 | |
| 4 | 5,6 | |
| 10 | 9,0 | |
| 16 | 13,1 | |

Altre informazioni

Confezioni

M100
B500
B1000

Conformità norme

IEC 60332-1-2
CEI 20-22 II
CEI-UNEL 36762
EIA RS232/422

Applicazioni

Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marchatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.15/04/2021 10:46:33

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com