



A BELDEN COMPANY

SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

| | |
|--|--|
| Conduttore 1 | CuSn 7x0,40mm |
| Conduttore 1 (Resistenza) | 20 Ohm/Km |
| Colore conduttori | Nero / Neutro |
| Diel./isolam. | PE 2,2 mm |
| Lamina 1 | AL/Pet 100 % |
| Guaina Esterna | PVC antifiamma Grigio Olioresistente |
| Guaina Esterna (Diametro) | 6,0 mm |
| Impedenza caratteristica | 57 ± 15 Ohm |
| Capacità mutua o del cavo coassiale | MUTUA 80 pF/m |
| Induttanza caratteristica | 0,6 mH/Km |
| Filo di continuità | CuSn 7x0,20 mm |
| Tensione nominale | 300 V |
| Temperatura di impiego | -20 / +80 °C |
| Isolamento guaina | C-4 (U0=400V) |
| Tensione di prova | 2,5 KVac |
| Raggio minimo curvatura | 8 x O.D. |
| Peso | 4,5 Kg/100m |
| Note | CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca |

Codice

87F7YGO

Descrizione

1 X 2 X AWG 18 FLEX FTP INTERCONN

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE

Caratteristiche elettriche

| | | |
|-------|-------------------|----------|
| Freq. | Atten. dBx100m | RL dB |
|-------|-------------------|----------|

Altre informazioni

| | |
|----------------------------|--|
| Confezioni Su richiesta | Conformità norme IEC 60332-1-2 CEI 20-22 II CEI-UNEL 36762 ITC Standards |
|----------------------------|--|

Applicazioni

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS e Dali. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.25/10/2021 14:06:41

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com