

Cod. 24800150 Mod. 7286 2 K

POTENZIOMETRO 10 GIRI
A FILO Ø 22.2 mm



- Potenza: 2W a 70°C
- Temp. operativa: -55°C ~ +125°C
- Tolleranza: ±5%
- Linearità: ±0.25%
- Valori di resistenza e risoluzione
Resistenza (Ohm) : **2k**
Risoluzione (%-nom.) : **0.020**

Cod. 24800160 Mod. 7286 5 K

POTENZIOMETRO 10 GIRI
A FILO Ø 22.2 mm



- Potenza: 2W a 70°C
- Temp. operativa: -55°C ~ +125°C
- Tolleranza: ±5%
- Linearità: ±0.25%
- Valori di resistenza e risoluzione
Resistenza (Ohm) : **5k**
Risoluzione (%-nom.) : **0.018**

Cod. 24800170 Mod. 7286 10 K

POTENZIOMETRO 10 GIRI
A FILO Ø 22.2 mm



- Potenza: 2W a 70°C
- Temp. operativa: -55°C ~ +125°C
- Tolleranza: ±5%
- Linearità: ±0.25%
- Valori di resistenza e risoluzione
Resistenza (Ohm) : **10k**
Risoluzione (%-nom.) : **0.017**

Cod. 24800175 Mod. 21/1/11

MANOPOLA MULTIGIRI



- Numero di giri: 15
- Risoluzione: centesimale
- Adatta per albero: Ø 6.35 mm

Cod. 24800010 Mod. RB

MANOPOLA CONTAGIRI 15 GIRI



- Capacità max. di conteggio: 15 giri
- Risoluzione: centesimale
- Adatta per albero: Ø 6.35 mm

Cod. 24800000 Mod. 2696

MANOPOLA CONTAGIRI 10 GIRI
CINQUANTESIMALE



- Capacità max. di conteggio: 10 giri
- Risoluzione: cinquantiesimale
- Adatta per albero: Ø 6.35 mm