

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Moduli di dimmerazione



### Caratteristiche del prodotto


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Potenza nominale       | 315,00 W    |
| Tensione nominale      | 220...240 V |
| Tensione in uscita     | 220...240 V |
| Gamma di tensione      | 220...240 V |
| Tensione continua (cc) | -           |
| Frequenza di rete      | 50 Hz       |

### DIMENSIONI E PESO



|   |           |
|---|-----------|
| Lunghezza                               | 153,00 mm |
| Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 146,0 mm  |
| Larghezza                               | 54,00 mm  |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)    | 54,00 mm  |
| Altezza                                 | 36,00 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)       | 36,00 mm  |
| Peso prodotto                           | 137,00 g  |

### COLORI E MATERIALI

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Colore del prodotto      | Grigio   |
| Materiale dell'involucro | Plastica |
| Materiale del corpo      | Plastica |

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|  |                        |
|--|------------------------|
| Temperatura ambiente                     | 0...+45 °C             |
| Max temp involucro in caso di malfunzion | 110 °C                 |
| Umidità relativa                         | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni all'anno all'85%

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|             |    |
|-------------|----|
| Incapsulato | No |
|-------------|----|

## CARATTERISTICHE

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Dimmerabile                            | Sì                        |
| Interfaccia per la regolazione         | Interruzione di fase      |
| Campo di regolazione                   | 0.1...100 % <sup>1)</sup> |
| Protezione contro il surriscaldamento  | Reversibile automatico    |
| Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM | 100 m                     |
| Tipo di connessione, controllo         | Connessione a vite        |

<sup>1)</sup> Dipende dal tipo di lampada (consultare [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim))

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Classe di sicurezza | II   |
| Grado di protezione | IP20 |



## DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -40...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

## Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

## DOWNLOAD

|  | Documenti e certificati    | Document name  |
|--|----------------------------|--|
|  | User Instruction           | 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide                         |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807 |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4008321957344   | Astuccio<br>1                  | 213 mm x 49 mm x 49 mm                        | 161.00 g   | 0.51 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321957351   | Cartone di spedizione<br>25    | 292 mm x 300 mm x 260 mm                      | 4368.00 g  | 22.78 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.