



SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL1000X

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO PER PARETI IN MURATURA SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH METAL SCREWS



Materiale: tecnopolimero HALOGEN FREE UL94 HB

Material: technopolymer HALOGEN FREE UL94 HB

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -15 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -15 °C

Grado IP: IP40

IP grade: IP40

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 70°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 70°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa di riferimento: CEI EN 60 670-1, Direttiva B.T. 2014/35/CE

Reference: CEI EN 60 670-1, B.T. 2014/35/CE

Marcature:



Marking:

CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS
OL10001	92x92x45
OL10002	118x96x50
OL10002/A	118x96x70
OL10003	153x98x70
OL10004	160x130x70
OL10005	196x152x70
OL10006	294x152x70
OL10007	392x152x70
OL10008	480x160x70

Limbrate, ottobre 2023