

CASSETTE COPERCHIO BOMBATO A PRESSIONE
JUNCTION BOXES WITH ROUNDED PRESSURE LID



Materiale: ABS stabilizzato UV - UL94 HB (cassetta) / PVC-P - UL94 HB (passacavi)
Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB (Box) / PVC-P - UL94 HB (membrane gland)

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS
Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035
Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -5 °C
Installation temperature: Max = +60°C - min. = -5 °C

Grado IP: IP44
IP grade: IP44

Grado IK: 07
IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)
Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 75°C (Termopressione con biglia)
Heat resistance: 75°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa di riferimento: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, Direttiva B.T. 2006/95/CE
Reference: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, B.T. 2006/95/CE

Marcature: 
Marking:

Articolo Code	Tipo Type	Dimensioni Dimensions	N° Entrate N. Entries	Ø TAPPI * Ø Screw Cover
OL 20001	con passacavo with membrane gland	Ø 65x35	4	12
OL 20002	con passacavo with membrane gland	Ø 80x40	4	12
OL 20003	con passacavo with membrane gland	80x80x40	6	14
OL 20006	con fori pretranciati with knockouts	80x80x40	6	14

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi catalogo OLAN)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (see OLAN Catalogue)

Limbiate, giugno 2023