



SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL2001X
OL20111

CASSETTE CON PASSACAVI - VITI METALLICHE JUNCTION BOXES WITH MEMBRANE GLAND AND METAL SCREW LID



Materiale: ABS stabilizzato UV - UL94 HB (cassetta) / PVC-P - UL94 HB (passacavi)

Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB (Box) / PVC-P - UL94 HB (membrane gland)

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035

Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -15 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -15 °C

Grado IP: IP55

IP grade: IP55

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 75°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 70°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa di riferimento: CEI EN 60670-1, CEI EN 60670-22, Direttiva B.T. 2014/35/UE

Reference: CEI EN 60670-1, CEI EN 60670-22, B.T. 2014/35/UE

Marcature:

Marking:  

Dimensioni <i>Dimensions</i>	Articolo <i>Code</i>	N. ENTRATE <i>Nr entries</i>	Ø TAPPI * <i>Ø Screw Cover</i>
100x100x50	OL 20011	6	Ø 14
120x80x50	OL 20111	6	Ø 16
150x110x70	OL 20012	10	Ø 16
190x140x70	OL 20013	10	Ø 21
240x190x90	OL 20014	12	Ø 21

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi catalogo OLAN)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (see OLAN Catalogue)

Limbiate, dicembre 2022

OLAN S.r.l. a Socio Unico – Tel. (0039) 02.99055317 Fax (0039) 02.99488724 - www.olansrl.com
- e-mail: olan@olansrl.com Sede Operativa: Via Marconi 39 – 20812 LIMBIATE (MB) - Sede
Legale : Via Rotondi 7 – 20037 PADERNO DUGNANO (MI) C.F.,P.IVA 01369280167 – Cap. Soc. €
98.800,00 interamente versato – C.C.I.A.A.R.E.A.MI -1937448